



Innovation
that excites



NISSAN NT400 CABSTAR


Specjalny rabat na każdy samochód dla twojej firmy!

Już od **80 710 zł netto**


5 lat bez zmartwień!

5-letni gwarancja producenta
+ Teraz również z kontraktem serwisowym 5*

ZALETY PRODUKTU



- Mocne, wytrzymałe, kompaktowe nadwozie z większą kubaturą przestrzeni ładunkowej
- Pojedyncza lub podwójna kabina
- Trzy warianty rozstawu osi: 2500 | 2900 | 3400 mm
- Trzy rodzaje silnika: 121 | 136 | 150 KM
- Wersja z podwoziem lub z gotową do pracy konwersją producenta
- Silnik i układ napędowy zoptymalizowany do ciężkiego ładunku
- Znakomita zdolność manewru
- Duży kąt widzenia, minimalna plamka ślepa
- Łatwy do konwersji



*Fabryczna 5-letnia gwarancja ograniczona jest do przebiegu 160 000 km na całą gamę samochodów dostawczych (z wyłączeniem modelu e-NV200, dla którego gwarancja trwa 5 lat lub 100 000 km na podzespoły napędu elektrycznego oraz 3 lata lub 100 000



CENY PODSTAWOWE

Rok produkcji 2015/2016

Silnik	Typ kabiny	Rozstaw osi					
		2500 mm		2900 mm		3400 mm	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
35.12 - 2.5 / 121 KM / MT5	Pojedyncza kabina	96 970	119 274	97 470	119 889	98 770	121 488
35.14 - 2.5 / 136 KM / MT6	Pojedyncza kabina	99 470	122 349	99 970	122 964	101 270	124 563
	Podwójna kabina	-	-	104 470	128 499	105 770	130 098
35.15 - 2.5 / 150 KM / MT6	Pojedyncza kabina	99 470	122 349	99 970	122 964	101 270	124 563
	Podwójna kabina	-	-	104 470	128 499	105 770	130 098
35.14 HD - 2.5 / 136 KM / MT6	Pojedyncza kabina	106 970	131 574	107 470	132 189	108 770	133 788
	Podwójna kabina	-	-	111 970	137 724	113 270	139 323
35.15 HD - 2.5 / 150 KM / MT6	Pojedyncza kabina	106 570	131 082	107 070	131 697	108 370	133 296
	Podwójna kabina	-	-	111 570	137 232	112 870	138 831

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

		netto	brutto
Pakiet zimowy (Podgrzewane lusterka oraz siedzenie kierowcy, Tylny nawiew w wersji z podwójną kabiną, Większy zbiornik płynu do spryskiwaczy, olej dyferencjału przystosowany do niskich temperatur, Akumulator o zwiększonej pojemności)		855	1 052
Pakiet Komfort pack System audio (CD/MP3, Bluetooth, USB/AUX), Elektrycznie regulowane lusterka boczne, Przednie lampy przeciwmglowe, Poduszka powietrzna kierowcy		1 000	1 230
Pakiet Komfort 2 - tylko w wersji HD Poduszka powietrzna pasażera; Wykończenie wnętrza (pojedyncza kabina): Obicie słupka B, Pokrywa panelu tylnego, Lepszej jakości obicie siedzeń; Winter pack		2 155	2 651
Przystawka mocy (dostępna tylko dla wersji 35.14 z pojedynczą kabiną i 35.15 / 3 z pojedynczą kabiną)		1 750	2 153
Lakier metalizowany		1 350	1 661
Nissan Rozszerzona Gwarancja ¹⁾	+ 40 000 km (do 5 lat lub 200 000 km)		3 570
	+ 90 000 km (do 5 lat lub 250 000 km)		4 710

ZABUDOWY FABRYCZNE*

		Aluminiowa rama		Rama pośrednia stalowa - dla wywrotki lub Rama kompozytowa - dla konteneru	
		netto	brutto	netto	brutto
Skrzynia	szeroka (2040 mm)	3 000	3 690	-	-
	wąska (1840 mm)	3 000	3 690	-	-
Wywrotka	bez skrzyni narzędziowej	11 000	13 530	11 000	13 530
	ze skrzynią narzędziową	14 000	17 220	14 000	17 220
3-stronna wywrotka	standardowa	18 000	22 140	-	-
	skrzynia narzędziowa	21 000	25 830	-	-
Kontener	standardowy	18 500	22 755	18 500	22 755

*Łączenie różnych rozstawów osi, wersji silnikowych oraz zabudów jest ograniczona. W celu uzyskania informacji na temat dostępności kombinacji zapytaj Autoryzowanego Dealera Nissana.

¹⁾ Nissan Rozszerzona Gwarancja Umowa Ubezpieczenia Grupowego jest produktem ubezpieczeniowym; w celu uzyskania bliższych informacji prosimy zapoznać się z broszurą informacyjną oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi u Autoryzowanych Dealerów i Serwisów Nissan. Produkt jest usługą zwolnioną z opodatkowania i nie podlega VAT. Treść niniejszego cennika odzwierciedla stan wiążący na dzień jego wydania.

NT400 CABSTAR | WYPOSAŻENIE

	35.12	35.14	35.15	35.14HD	35.15HD
Bezpieczeństwo					
Kabina uchylna	■	■	■	■	■
Silnik 2.5 90kW - YD25 K3 LD-5	■	-	-	-	-
Silnik 2.5 100kW - YD25 K3 LD-5	-	■	-	■	-
Silnik 2.5 110kW - YD25 K3 LD-5	-	-	■	-	■
Pojedyncza kabina - 3 siedzenia	■	■	■	■	■
Podwójna kabina - 6 siedzeń	-	□	□	□	□
Manualna 5-biegowa skrzynia biegów	■	-	-	-	-
Manualna 6-biegowa skrzynia biegów	-	■	■	■	■
Recyrkulacja spalin	■	■	■	■	■
Wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■
Tylne koła pojedyncze 15"	-	-	-	-	-
Tylne koła bliźniaki 15"	■	■	■	-	-
Tylne koła bliźniaki 16"	-	-	-	■	■
Hak	■	■	■	■	■
Przystawka mocy	-	□	□	-	-
Bezpieczeństwo					
ABS	■	■	■	■	■
Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu	■	■	■	■	-
System antypoślizgowy	■	■	■	■	■
Poduszka powietrzna kierowcy	□	□	□	□	□
Poduszka powietrzna pasażera (Comfort pack 2)	-	-	-	□	□
3 punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■
Światła halogenowe	■	■	■	■	■
Lampy przeciwmglowe (Comfort pack)	□	□	□	□	□
Komfort					
Klimatyzacja	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane lusterka (Comfort pack)	□	□	□	□	□
Wyświetlacz wielofunkcyjny (Comfort pack)	□	□	□	□	□
Podgrzewane lusterka i podgrzewane siedzenia kierowcy (Winter pack)	□	□	□	□	□
Tylny nawiew w wersji z podwójną kabiną (Winter pack)	□	□	□	□	□
Zielona szyba	■	■	■	■	■
Tylna szyba	■	■	■	■	■
Regulacja wysokości kierownicy	■	■	■	■	■
Manualna teleskopowa kierownica	■	■	■	■	■
Centralny zamek z pilotem	■	■	■	■	■
System otwierania przednich szyb - AUTO	■	■	■	■	■
Wygląd zewnętrzny/wewnętrzny					
Wykończenie podłóg	■	■	■	■	■
Progi drzwiowe	■	■	■	■	■
Lusterka boczne na długich stelażach	■	■	■	■	■
Lusterka boczne na krótkich stelażach	□	□	□	□	□
Schowki	■	■	■	■	■
Audio					
System audio CD z łączem Bluetooth, USB/AUX (Comfort pack)	□	□	□	□	□
2 głośniki	■	■	■	■	■

■ - wyposażenie standardowe, □ - wyposażenie opcjonalne, - niedostępne

Kolor	S: Niemetalizowany M: Metalizowany	Nissan kod	
Biały	S	B326	
Czerwony	S	B210	
Srebrny	M	BK00	
Szary	M	BK51	
Kolor flotowy	S: Niemetalizowany M: Metalizowany	Nissan kod	RAL
TRAFFIC RED	S	78A	RAL 3020
LEMON YELLOW	S	06T	RAL 1012
PURE ORANGE	S	09C	RAL 2004
DARK GREEN	S	01T	RAL 6029
LIGHT MOSS GREEN	S	07T	RAL 6005
CADMIUM YELLOW	S	79A	RAL 1021
YELLOW MATUTANO	S	04A	-
YELLOW ORANGE	S	97A	RAL 2000
MIDDLE SKY BLUE	S	04T	RAL 5015
YELLOW GREEN	S	81A	RAL 6018
UNIVERSAL BLACK	M	Z41	TED68
MELON YELLOW	S	03T	RAL 1028
ZINC YELLOW	S	Z84	CM387 / RAL 1018
RED ORANGE	S	Z68	CM071
TRAFFIC BLUE	S	13C	RAL 5017
VERMEILLION	S	05C	RAL 2002
ULTRAMARINE BLUE	S	02T	RAL 5002
FLAME RED	S	90A	RAL 3000
TURKISH BLUE	S	05T	RAL 5018
UPS BROWN PF8100	S	ZA7	CMA16
SAND YELLOW	S	11T	RAL 1002
TRAFFIC GREEN	S	86A	RAL 6024
MOUSE GREY	S	12T	RAL 7005
DEEP ORANGE	S	77A	RAL 2011
SULFUR YELLOW	S	08T	RAL 1016
LIGHT BLUE	S	18T	RAL 5012
BROOM YELLOW	S	Z75	CM232 / RAL 1032
BLUE	M	BTT2	-

*Kolory flotowe dostępne dla samochodów do produkcji. Prosimy o kontakt z Dealerem w celu sprawdzenia terminu dostawy.

NT400 CABSTAR | DANE TECHNICZNE

KABINA		Pojedyncza kabina												Podwójna kabina																																												
		BLIŹNIAKI 15"						BLIŹNIAKI 16"						BLIŹNIAKI 15"				BLIŹNIAKI 16"																																								
TYLNE KOŁA		YD25k3 Lo			YD25k3 Mo			YD25k3 Ho			YD25k3 Mo			YD25k3 Ho			YD25k3 Mo		YD25k3 Ho		YD25k3 Mo		YD25k3 Ho																																			
PRZEKŁADNIA		SMT			6MT			6MT			6MT			6MT			35.14 DC		35.15 DC		35.14 HD DC		35.15 HD DC																																			
DMC (t)		3.5			3.5			3.5			3.5			3.5			35.14 DC		35.15 DC		35.14 HD DC		35.15 HD DC																																			
ROZSTAW OSI		1 2 3			1 2 3			1 2 3			1 2 3			1 2 3			2 3		2 3		2 3		2 3																																			
OŚIĄGI SILNIKA (zgodnie z dyrektywą EC 80/1269)																																																										
Moc maks.	kw(KM)/obrot	35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC		35.15 DC		35.14 HD DC		35.15 HD DC																																			
Maks. moment obrotowy	Nm/obrot	90 (121) / 3.600			100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400			100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400			100 (136) / 3.600		107 (145) / 3.400		100 (136) / 3.600		107 (145) / 3.400																																			
Klasa emisji		250 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200		350 / 1.600-2.800		270 / 1.600-3.200		350 / 1.600-2.800																																			
Euro 5b OBD+ (EC) 715/2007 - (UE) 566/2011																																																										
SPECYFIKACJA SILNIKA																																																										
Liczba cylindrów		35.12			35.14			35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC		35.15 DC		35.14 HD DC		35.15 HD DC																																			
Liczba zaworów na cylinder		4, rzędowe																																																								
System wlotu powietrza		4, DOHC																																																								
System kontroli		Turbo intercooler																																																								
Pojemność silnika	cm3	ECCS																																																								
Średnica x Skok	mm	2488																																																								
Stożek sprężenia		89 x 100																																																								
Rodzaj paliwa		15,9 :1																																																								
Wtrysk paliwa		Diesel																																																								
System kontroli emisji		Wtrysk bezpośredni + Common Rail																																																								
Instalacja elektryczna	V	EGR + Katalizator + Filtr DPF																																																								
Rozrusznik	Kw	12																																																								
Alternator	A	2.2																																																								
SPECYFIKACJA PRZEKŁADNI																																																										
Rodzaj sprzęgła		Suche, jednotarczowe z hydrauliczną kontrolą																																																								
Typ przekładni		5-biegowa manualna			6 biegowa manualna						6 biegowa manualna			6 biegowa manualna			6 biegowa manualna		6 biegowa manualna		6 biegowa manualna																																					
Przełożenia		1-szy			2-gi			3-ci			4-ty			5-ty			6-ty		Wsteczny		5,357		5,357																																			
		4.66			5.37			3.154			2.041			1.365			1.000		0.79		4.83		4.83																																			
		4.79			3.154			2.041			1.365			1.000			0.79		4.83		4.83		4.83																																			
		1.38			2.041			1.365			1.000			0.79		4.83		4.83		4.83		4.83																																				
		1.00			1.365			1.000			0.79		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83																																			
		0.83			1.000			1.000			0.79		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83																																			
		N/A			0.79			4.83			4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83																																			
		4.09			4.83			4.83			4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83		4.83																																			
Typ przekładni głównej																																																										
Przełożenie przekładni głównej																																																										
		4.111			3.9			4.111			4.111			4.375			3.9		4.111		4.111		4.375																																			
		4.625			4.111			N/D			N/D			N/D			4.111		N/D		N/D		N/D																																			
NADWOZIE																																																										
Typ ramy																																																										
Szerokość ramy	mm	Stalowa rama wzdłużna o przekroju C z odwróconymi poprzeczkami																																																								
Sekcja	mm	752																																																								
Przednie zawieszenie		128 x 52 x 4																																																								
Tyłne zawieszenie		Niezależne, podwójny wzdłużny resor piórowy, amortyzator, stabilizator																																																								
Układ kierowniczy		Paraboliczny resor piórowy, amortyzator, stabilizator																																																								
Promień skrętu. Od ściany do ściany	m	5.28			5.92			6.73			5.28			5.92			6.73			5.28		5.92		6.73																																		
Promień skrętu. Od krawężnika do krawężnika	m	4.79			5.43			6.22			4.79			5.43			6.22			4.79		5.43		6.22																																		
System hamulcowy																																																										
Przedni																																																										
Tarczowe wentylowane, PF 2 x 48, Øef= 231																																																										
Tarczowe wentylowane, PF 2 x 52, Øef= 234,6																																																										
Tarczowe wentylowane, PF 2 x 48, Øef= 231																																																										
Tarczowe, PF 2 x 44 Øef= 241																																																										
Tarczowe wentylowane, PF 2 x 48, Øef= 238																																																										
Tarczowe, PF 2 x 44 Øef= 241																																																										
Tarczowe wentylowane, PF 2 x 48, Øef= 231																																																										
Tarczowe, PF 2 x 44 Øef= 241																																																										
Rozmiar kół		5 J 15, pojedyncze			5 J 15, bliźniacze						5 1/2 J 16, pojedyncze			5 1/2 J 16, bliźniacze			5 J 15, pojedyncze		5 1/2 J 16, bliźniacze		5 J 15, pojedyncze		5 1/2 J 16, bliźniacze																																			
Śruby kół		5 x M16			6 x M18						5 x M16			6 x M18			5 x M16		6 x M18		5 x M16		6 x M18																																			
Rozmiar opon		195/70 R 15			185/75 R 16						195/70 R 15			185/75 R 16			195/70 R 15		185/75 R 16		195/70 R 15		185/75 R 16																																			
ZUŻYCIE PALIWA (zgodnie z dyrektywą EC 1999/100)																																																										
Pojemność baku	l	90, wiew po lewej stronie																																																								
Zużycie paliwa	g/km	12,8/ 8,9/ 10,2			10,5/ 8,2/ 9,1						11,2/ 8,8/ 9,7			10,9/ 8,5/ 9,4			11,5/ 9/ 9,9			10,5/ 8,2/ 9,1		11,2/ 8,8/ 9,7		10,9/ 8,5/ 9,4		11,5/ 9/ 9,9																																
Masowa emisja CO2 (cykl mieszany)	g/km	337/228/268			276/216/238						293/232/255			287/222/246			303/236/260			276/216/238		293/232/255		287/222/246		303/236/260																																
WYDAJNOŚĆ (przy DMC i standardowe przełożenie główne)																																																										
Prędkość maks. (nachylenie0%) [wersja N2&N3-ograniczenie do 90 km/h]	km/h	131.60			134.50						136			90 (135,7)			90 (133,7)			134.50		136		90 (135,7)		90 (133,7)																																
Obroty silnika przy 90 Km/h		2512			2274						2361			2285			2 431			2274		2361		2285		2 431																																
Maks. kąt natarcia	%	>30																																																								
Maks. kąt natarcia przy ruszaniu	%	>30																																																								
WYMIARY POD ZABUDOWĘ																																																										
Wysokość nadwozia (bez załadunku)	mm	35.12			35.14						35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC		35.15 DC		35.14 HD DC		35.15 HD DC																																
Kąt nachylenia kabiny	°	2116			45						2135			2116			N/D		2135		N/D		2135		N/D																																	
Szerokość nadwozia (od drzwi do drzwi)	mm	1850																																																								
Szerokość całkowita bez lusterek	mm	1870																																																								
Szerokość całkowita z lusterkami	mm	2265																																																								
Krótki stelaż	mm	2529																																																								
Długi stelaż	mm	1063																																																								
Zwis przedni	mm	2500																																																								
Rozstaw osi	mm	2900			3400			2500			2900			3400			2900		3400		2900		3400																																			
Zwis tylny (bez belki przeciwnajzdowej lub oświetlenia)	mm	983			1283						983			1283			983		1283		983		1283																																			
Długość całkowita (bez belki przeciwnajzdowej lub oświetlenia)	mm	4546			5246						4546			5246			4546		5246		4546		5246																																			
Rozstaw kół przedniej osi	mm	1396			1573						1480			1569			1396		1573		1396		1573																																			
Rozstaw kół tylnej osi	mm	1808			1806						1907			1919			1808		1806		1907		1919																																			
Szerokość tylnej osi	mm	35.12			35.14						35.15			35.14 HD			35.15 HD			35.14 DC		35.15 DC		35.14 HD DC		35.15 HD DC																																
KABINA																																																										
Liczba miejsc		3																																																								
Kąt otwarcia drzwi		68																																																								
WYMIARY ZABUDOWY																																																										
Odległość od przedniej osi do przedniej ściany zabudowy	mm	599																																																								
Długość zabudowy spoczywającej na ramie	mm	Min			2678						3333			4156			2695			3353			4180		2667		3319		4141		2698		3357		4187		2668		3322		4146		2079		3160		2067		3152		2124		3222		2111		3215	
		Maks			3476						4136			4961			3476			4136			4961		3476		4136		4961		3476		4136		4961		3476		4136		4961		3476		4136		4961											
Szerokość zabudowy (Krótkie ramiona lusterek)	mm	2050																																																								
Szerokość zabudowy (Długie ramiona lusterek)	mm	2250																																																								
Maksymalna dł. zabudowy poza ramą	mm	1625			1885						2210			1625			1885			2210		1625		1885		2210		1625		1885		2210		1625		1885		2210		1625		1885		2210														
Maksymalna całkowita długość (całego pojazdu)	mm	5188			5848						6673			5188			5848			6673		5188		5848		6673		5188		5848		6673		5188		5848		6673		5188		5848		6673														
MASY																																																										
Dopuszczalna waga (PTW)	kg	3500																																																								
		1750																																																								
		2200																																																								
Masa własna	kg	1670			1684						1704			1682			1696			1716		1723		1738		1758		1739		1753		1773		1788		1803		1823		1890		1910		1932		1952		1949		1969		1999		2019				
		1216			1222						1230			1224			1230			1238		1223		1229		1237		1232		1238		1246		1233		1239		1247		1320		1333		1320		1333		1328		1341		1329		1342				
		454			462						474			458			466			478		500		509		521		507		515		527		555		564		576		570		577		612		619		621		628		670		677				
		1830			1816						1796			1818			1804			1784		1777		1762		1742		1761		1747		1727		1712		1697		1677		1610		1590		1568		1548		1551		1531		1501		1481				
		534			528						520			526			520			512		527		521		513		518		512		504		517		511		503		430		417		430		417		422		409		421		408				
		1746			1738						1726			1742			1734			1722		1707		1691		1679		1693		1685		1673		1645		1636		1624		1630		1623		1588		1581		1579		1572		1530		1523				
Maks. masa przyczepy z hamulcami	kg	2000(1)																																																								
Maks. masa przyczepy bez hamulców	kg	750																																																								
Maksymalny pionowy nacisk na hak holowniczy	kg	150																																																								
Limit obciążenia na haku holowniczym	kg	3500																																																								

NT400 CABSTAR | FINANSOWANIE

SPECJALNE OFERTY FINANSOWANIA

Nissan Finance to pełna gama produktów finansowych dopasowanych do wymagań każdego klienta, stworzona z myślą o różnych potrzebach i sytuacjach życiowych. Klient dokonuje wszystkich czynności związanych z zawarciem umowy w salonie wybranego dealera Nissana.

UBEZPIECZENIE NISSANA

Dla klientów marki Nissan, przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę Pakietowego Ubezpieczenia Nissana:

- Konkurencyjne składki
- Naprawy powypadkowe i szybki serwis likwidacyjny w Autoryzowanym Serwisie Nissan
- Zastosowanie nowych oryginalnych części
- Samochód zastępczy na czas naprawy
- Opieka na terenie całej Unii Europejskiej

YOU+NISSAN

You+Nissan to uprzywilejowane miejsce dla posiadaczy Nissana. Miejsce w którym znajdziesz informacje na temat promocji, usług oraz serwisu.

Aby uzyskać spersonalizowaną ofertę odwiedź naszą stronę: www.nissan.pl

Ceny promocyjne uwzględniają rabat. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy. Cennik niniejszy zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. Nissan Sales CEE Kft. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego zawiadomienia. Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT. Niniejszy cennik obowiązuje od 01/09/2016 do odwołania lub wydania nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl. Ceny akcesoriów nie zawierają kosztów montażu i materiałów z tym związanych.

Rabat ważny tylko w przypadku następujących kategorii: (1) Jakakolwiek spółka zarejestrowana z wyciągiem z Rejestru Sądowego (KRS) lub będąca w trakcie rejestracji sądowej, lub (2) każdy prywatny przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta dostępna tylko dla dealerów biorących udział w programie.

NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy
KRS - 242329
NIP: 1070002737

Twój Dealer Nissan